

Inversora Portátil EXTREMIG 200 LCD



Fonte Inversora Multiprocessos, portátil, versátil e simples, com painel de comando intuitivo digital em LCD.

Capacidade de execução dos processos:

- **GMAW – MIG-MAG** manual e sinérgico, avançado com rampas, pré e pós gás, check de gás de proteção, memorização de parâmetros, utiliza rolos de 5 kg em seu gabinete interno, projetada com bloco de tração de **4 roldanas**, permite aplicação base com suporte “Eixo-Carretel”, para uso de rolos de 15 kg, nas bitolas de 0.6 – 0.8 e 1.0mm, de forma externa ao gabinete;
- **SMAW, Eletrodos Revestidos** de qualquer liga, com diâmetros de 1.6 a 4.0mm, com recursos de **Hot-Start** e **ARC FORCE** e **ANTI-STICKING** (anti-aderência do eletrodo à peça);
- **GTAW – TIG** corrente contínua **DC**, para aço carbono e inoxidável, abertura por **Lift Arc**.

Com alta tecnologia de inversores **IGBT's** e processador de alta velocidade, ideal para soldagem de aço carbono, aço de baixa liga, aço inoxidável, alumínio e arame tubular (**FCAW**). Com baixíssima emissão de respingos, é equipada com proteção de tensão e proteção térmica para segurança.

Sistema de refrigeração forçada.

Atende o Índice de Proteção IP21S e a norma e de fabricação IEC 60.974.



CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS:



PAINEL DA MÁQUINA



1. Acionamento manual de gás;
2. Painel de comando LCD;
3. Home – Painel de comando;
4. Return;
5. Acionamento manual de arame;
6. Comando de painel / Corrente;
7. Indutância e tensão.

Um produto com garantia



Contatos:

(41) 4118.0027
(41) 99982.0334
(41) 98473.0264

Nos siga nas redes sociais



www.grantechautomacao.com.br

Importador exclusivo: METAZO - CNPJ 42.927.915/0001-97

Inversora Portátil EXTREMIG 200 LCD

Corrente de Entrada Nominal	36A
Capacidade Nominal de Entrada	8.3KvA
Tensão em Vazio	69V
Range de Ajuste de Soldagem (A)	MIG-MAG: 30 – 200A MMA-TIG: 10 – 18A
Ciclo de Trabalho	200A @40%
Peso da Fonte (sem cabos)	19,6kg
Medidas (L x A x P)	245 x 405 x 550mm



ACESSÓRIOS INCLUSOS:

Tocha MIG-MAG (3m)



Cabo Obra com Garra Negativa



ACESSÓRIOS OPCIONAIS:


Cabo Porta-Eletrodo



Regulador de Pressão



Tocha TIG (com registro)



Suporte para Rolo (15kg)



Máscara Automática (TON 9-13)



IGBT
INVERTER

DC



CC

VOLTAGE
PROTECT

THERMAL
PROTECT

MONOF.
~220V

50
/ Hz 60

ANTI
STICKING

HOT
START

ARC
FORCE

!VRD

Um produto com garantia



Contatos:

(41) 4118.0027



(41) 99982.0334

(41) 98473.0264

www.grantechautomacao.com.br

Importador exclusivo: METAZO - CNPJ 42.927.915/0001-97

Nos siga nas redes sociais

